

Productfiche KR 2160 TST



Technische gegevens

Werkdruk:	140 bar
Watercapaciteit:	660 L/u
Watertemperatuur:	60°C
Vermogen:	3,2 kW
Spanning:	230 V - 14 A
Motor pompunit:	1.400 tpm
Gewicht:	39,5 kg
Afmetingen lxbxh:	375x360x900 mm
Overige kenmerken:	Geïntegreerd wagentje, aansluitkabel 5 m, kabelopwikkeling, 15 m staal versterkte hogedrukslang, pistool met handgreep, hogedruklans inox, traploze drukregeling, messing pompkop, kokers voor pistool en lans, droogloopbeveiliging, keramisch belegde plunjers, totaal start/stop systeem, houder voor lans en vuilfrees



	MACHINE
0101020014	KR 2160 TST
	TOEBEHOREN/OPTIES
0103020140	Hogedrukslang 10m NW6
0103020258	Hogedrukslang 20m NW6
0102020041	Pistool M2000 met verlenging KW koppeling
0102020005	Aanzuigslang compleet
0102020029	Slijkzuiger
0102020014	Zandstraalinjector compleet prof
0103020262	Spatbescherming
0102020024	WC-reinigingslans
0102020030	Turbokiller met sproeier 045
0102020009	Roterende wasborstel
0102020017	Vlakke borstel
0102020010	Kanaalreiniger 15m
0102020011	Kanaalreiniger 10m
0102020012	Kanaalreiniger 20m
0102020013	Kanaalreiniger 25m
0102020022	Kanaalreiniger 30m
0102030070	Schuiminjectie lans met 1L bus KW/Kranzle nippel
0102020054	Round Cleaner UFO steeknippel D12
0102020055	Round Cleaner UFO INOX steeknippel D12 met wielen
0102020062	Round Cleaner UFO steeknippel D12 met wielen
0103020373	Adapter steeknippel D12 > ST30

